

VDI

Vierteaguas
Flashing

Ø	A	B	C
80-125	125	245	32
100-150	150	270	35
130-200	200	320	42
150-200	200	320	42

Unidades expresadas en mm
Unico uso en mm

Vierteaguas concéntrico en Acero Inoxidable 316

**0,00€**

CONDUCTOS

Diámetro

100/150

130/200

[Add To Cart](#)

Serie de piezas para chimeneas estancas. Vierteaguas concéntrico, permitiendo la salida de humos por el tubo interior y la entrada de aire para la combustión por el exterior. Tipo de unión: macho-hembra. Fabricado en acero inoxidable de 0,4mm: AISI316 el conducto interior y en AISI304 el conducto exterior. Proporcionan una solución integral a sus necesidades de instalación, ofreciendo conductos de distintos largos y todo tipo de piezas para completar el trabajo que calzan entre sí mediante sistema "click" que no necesita el uso de bridas de seguridad. Tipo de sellante: Junta de silicona en tubo interior (Expulsión). Conforme norma UNE EN 1856-1.

Products Image

Un fuego natural con solo presionar un botón

1/2

TEM-CO

Chimeneas de gas

<https://chimeneasdegas.eu>

VDI

Wärtinger

Passiv

Ø	A	B	C
80-125	132	245	32
150-190	150	270	35
150-200	200	330	42
150-200	200	330	42



Product Description

Un fuego natural con solo presionar un botón

2/2